

ご紹介した4つの素材は、同じような素材があるなかでも、当グループの
こだわりの職人が絶えず素材の検証をしたなかで、選び抜いた商材です。
各種の施工方法については材料をご購入頂いた後、施工マニュアルを
お送りさせていただきます。

販売価格

①撥水性 基礎カラット

施工面積20m 15,000円(税別)

②光触媒配合 ECブロックガード

施工面積25㎡(4L) 7,000円(税別)

③光触媒 欧州壁

販売価格はお問い合わせください。

④遮熱・断熱材バリアス

販売価格はお問い合わせください。



今回ご案内する商品は、大手ゼネコン・住宅メーカー様にもご愛用頂いて
いる商品です。他にもご紹介したい商材はありますが、昨今需要のある
4アイテムに絞りご紹介させて頂きました。
ご注文はお電話又はメールにてご連絡ください。

■注文の流れ

①電話又はメールにて発注⇒⇒⇒②見積・受注・数量の確認⇒⇒⇒

③入金の確認⇒⇒⇒④発送・納期の確認⇒⇒⇒⑤お客様への納品

※前入金又は代引きとさせていただきます。

入金確認後5営業日までに発送、代引きの場合も5営業日までに発送になります。

送料・振込み手数料、代引き手数料はお客様負担となります。

ご注文のお問合せは **コンクリートリペア職人の**

Sharing Management Service

株式会社シェアリングマネジメントサービス まで

フリーダイヤル 0120-977-346

Mail申込アドレス: sharing@sms-net.co

プロの職人が選んだ 推薦素材



VOL. 01

Sharing Management Service

株式会社シェアリングマネジメントサービス

時代と共に素材は常に進化しています。私たちは顧客ニーズに応える素材を絶えず追及し、お客様にとっても、施工業者にとっても効率が良く、耐久性のある素材を提案致します。

住宅基礎の化粧防汚保護材

(撥水性 基礎カラット-①)

●●基礎カラットの特徴●●

- ・トップコートが要らない簡単施工で工期短縮
- ・浸透シーラとのダブル効果で基礎の耐久性がUP
- ・撥水性があり、土などの付着を防止
- ・仕上がりはモルタルの質感と同じ
- ・コテ又はローラー又は吹付け仕上げが可能
- ・微弾性があり下地に発生するヘアークラックに追従
- ・様々なテクスチャーの表現できる
- ・光触媒機能があり、カビ・藻の発生を防止
- ・10年以上続く撥水性ポリマーの働きで汚れを防ぐ

- 適応下地
- ★コンクリート・モルタル



基礎カラットは汚れ防止用のトップコートは塗りません。何故なら基礎カラットには汚れを寄せ付けない撥水機能がある為、下塗りと上塗りを1つで2つの役目を持っているからです。だから作業効率の良い材料でもあるのです。

ブロック専用水性無機質防汚保護材

(光触媒配合 ECブロックガード-②)

●●ECブロックガードの特徴●●

- ・抗菌・防カビ効果・白華現象の(エフロ)の防止
- ・酸性雨、紫外線にも強く効果抜群
- ・泥、土などは雨により洗い流せる効果がある
- ・吸水防水の為、鉄筋が錆びにくい
- ・湿気抑制効果、結露防止効果
- ・シロアリ、ダニの発生防止効果

- 適応下地
- ★ブロック塀・化粧ブロック塀・漆喰の塀



ブロック・化粧ブロック・漆喰の弱点をすべて解決！！
通気性を持った吸水防止層を形成し、水による弊害から保護します。
ECブロックの成分は環境にやさしいケイ素と酸素が結合した無機質化合物です。

塗り壁材(光触媒)欧州壁

(光触媒 欧州壁-③)

国土交通大臣認定
認定番号NM-2117

●●光触媒 欧州壁の特徴●●

- ・消臭、抗菌、防カビ効果(アパタイト光触媒配合)
- ・無機質系素材(自然鉱物が主原料、耐候性抜群)
- ・撥水性塗膜で美しさが長持ち(トップコート不要)
- ・微弾性(特殊繊維配合によりクラックに追従)
- ・通気性(水は弾くが空気は通す)
- ・意匠性(パステル系のカラーバリエーション)

■適応用途

- ★戸建住宅・マンションの内外装・公共施設の内外装
- 店舗、事務所の内外装・工場、倉庫の内外装

■適法下地

- ★セメントモルタル・リシン下地・ストレート版・ALC(別途下地調整が必要となります)



欧州壁は、無機質・水系で人にやさしく、環境に配慮したエコロジー壁装材です。ペット・タバコ等の生活臭対策やシックハウスやアレルギー対策に効果的です。外装では美しい壁をいつまでも...防汚性機能に優れています。

塗り壁材(遮熱・断熱)バリアス

(遮熱・断熱材バリアス-④)

●●遮熱・断熱バリアスの特徴●●

- ・遮熱性…塗膜の厚みは1mm以上あり、熱電性を抑え遮熱性にも優れている
- ・断熱性…建物内の天井や塗る場所により屋外に放出していた熱エネルギーを約60%程度閉じ込めて冷暖房効果を高める効果がある
- ・耐候性…撥水性塗膜で防汚性に優れる為、遮熱性能長期に持続させ、不燃性無機質系素材なので、火事などによる有毒ガスや延焼を防ぐ効果がある
- ・美観性…吹き付けガンにより美しいゆず肌調に仕上げる事が可能。コテによる施工も可能で様々なテクスチャーに対応できる

■適応用途

- ★一般建造物の内外装・倉庫・体育館・畜舎など

バリアスは色褪せ、浮き、剥がれ、汚れに強い価値ある塗材です。強化ファイバー配合

